



Pittaluga Static Mixers VP

Para régimen turbulento y transitorio



Potencia de mezcla extraordinaria
Pérdida de carga extremadamente baja

PROPIEDADES

- Sin partes móviles: sin mantenimiento.
- Excelente eficacia de mezcla incluso para grandes variaciones del rango de caudales a mezclar.
- Longitud total muy reducida.

APLICACIONES TÍPICAS

- Dosificación de floculantes o polielectrolitos en agua.
- Ajuste de pH.
- Mezcla de líquidos miscibles y dispersión de líquidos inmiscibles.
- Mezcla de aditivos en fuel oil y en gasolina.
- Ajuste de viscosidad de fuel oil con diesel.
- Disolución y mezcla en la industria de fécula, almidón y azúcar.
- Neutralización de la pasta de jabón.

MATERIALES Y EJECUCIONES

- Acero inoxidable, Superaleaciones, PP, PVDF, FRP, PVC, PTFE, PVDF.
- Elementos de mezcla soldados o desmontables.
- Bridas de acuerdo a DIN, ANSI, Tri-Clamp, SMS.
- ATEX.

VP-ES Ottobre 2009 Rev. 3

Distribuido por:



Dr. B. PITTALUGA & C srl

Via Muratori, 18
24030 MOZZO – ITALY
Tel. +39 035 466246
Fax. +39 035 618710
E-mail. info@pittamix.it

